

SPECTRIS

LEKA^Q

A propos de la gamme LEKA

Les lignes élégantes et géométriques du luminaire LEKA attirent forcément les regards. En aluminium extrudé, finition noir ou gris, étanche IP65, il diffuse une lumière uniforme au sol (angle 120°), sécurisante, pratique pour l'éclairage des parcs ou des allées résidentielles... Son efficacité lumineuse optimale lui procure une visibilité rassurante de nuit, particulièrement adaptée aux zones PMR (personne à mobilité réduite). Son design moderne suggère la robustesse, et illumine avec harmonie les jardins, les allées de circulation, les rues, les chemins, les parcs ou encore les terrasses.

Un luminaire complet et sécurisant...

Eclairage de balisage



LEKA^Q


Borne de balisage

Disponible en finition noir (RAL9005) ou gris (RAL7043 sur projet), le luminaire LEKA propose un éclairage au sol parfaitement uniforme (symétrique 120°). Conçu tout en aluminium poudré et diffuseur polycarbonate, le luminaire dispose d'une efficacité lumineuse optimale.




18 watts	128 lm/W	3000K	120°	IP65	IK08	
aluminium poudré	finition noir RAL 9005	IRC > 70	PF > 0.9	SDCM < 5		
	tension AC220-240V	KG 4.5	fonctionnement -20° / +60°C	L80B10 à 25°C		
FIL incandescent 650°C	EN62471 -RGO-	CE		RoHS compliant	garantie 5 ANS	

Standard :
Finition noir RAL 9005
-
Option :
Finition gris RAL7043



Autres modèles sur projet



Comprendre nos références

BL : Borne de balisage
(**BL :** bollard light)
-
18 : 18 watts
-
LEK : gamme LEKA
-
075 : hauteur 750 mm
-
W : 3000K
-
02 : finition noir
03 : finition gris

BORNE DE BALISAGE LEKA -18W

Borne de balisage (H.750 x Ø.60 mm), 18 watts, éclairage symétrique 120°, finition noir RAL 9005. Corps en aluminium poudré, étanche IP65, IK08, efficacité lumineuse optimale (128 lm/W) disponible en 3000K.

BL18LEK075W02

18W | ± 2300 lm | H.750 x L.200 x P.60 mm | 3000K

Puissance	18 watts
Lumens	± 2300 lm
T° couleur	3000K
Dimensions	H.750 x L.200 x P.60 mm • 4.5 Kg