

Ruban **Série 2835-GL 48Vdc**

5.3 W/m	130 lm/W	120°		monochrome	48 Vdc	IRC 80	utilisation -20 / +40°	L80/B10 à 25°
SDCM < 5	LED 2835	50 m.	IP20 / IP65			50 000 heures	EN62471 -RG0-	

garantie 5 ans	RoHS compliant




Durée de vie : L80/B10
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service. Test à 25°)

EN62471 : RG0
Risque photobiologique : Risque 0

Références	Watts/m.	Lumens/m.	Kelvins	Tension	Nbre leds/mètre	Coupe (en cm)	Longueur (en mètre)	Protection	Type LED	IRC
RL05GL20N48	5.3 W/m.	684 lm	4000K 3000K	48 Vdc	120 leds/m.	100 cm	L. 50 mètres	IP20 IP65	SMD 2835	IRC80
RL05GL65N48										

05 : 5.3 watts / mètre WW : 2700K W : 3000K N : 4000K C : 2700K 20 : IP20 65 : IP65



En option :
6500K / 2700K

ACCESSOIRES D'INSTALLATION & DE GRADATION (voir pages 18 à 21)

Contrôleur monochrome avec télécommande
pour faire varier la luminosité de votre ruban



Amplificateur de signal
à associer avec un contrôleur pour les rubans longueur > 5 mètres



Profilé aluminium
pour ruban IP20 & IP65 uniquement



SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03