


ASTERIA




DETECTION DE PRESENCE INFRAROUGE				RAPPORT QUALITE / PRIX		ALUMINIUM ADC12	
30W	50W	100W	100 lm/W	détection présence infrarouge 30W & 50W		rapport qualité / prix	
IP65	IK07	non gradable d'origine		éclairage 110°	aluminium ADC12	verre trempé	
PF 0.90	IRC > 70		parasurtenseur 4kV		driver IC	AC220-240V	utilisation -30 / +50°C
850°	EN62471 -RG1-	50 000 heures	L70B10 à 25°C	garantie 3 ans	RoHS compliant	CE	

Références	Watts	Efficacité	Lumens	Kelvins	Détection	Colisage	Eclairage	Protection	Poids
FL030AST110W	30W	100 lm/W	3130 lm	W : 3000K - N : 4000K	sans	Vente à l'unité - Master carton x1 pièce	110°	IP65 IK07 - parasurtenseur 4kV	0.60 Kg
FL050AST110W	50W		5877 lm						1.20 Kg
FL100AST110W	100W		11 320 lm						1.60 Kg
FL030AST110WS	30W		3130 lm						1.30 Kg
FL050AST110WS	50W		5877 lm						1.70 Kg

W : 3000K N : 4000K C : 5000K sur projet S : détection de présence infrarouge

DETECTION POUR LES 30 ET 50 WATTS

zone de détection



Réglages possibles

Seuil de luminosité :
de 10 lux (position «lune») à 2000 lux (position «soleil»)

Sensibilité de détection :
détection faible (2 m.) à détection haute (8 m.)

Durée de détection :
de 10 secondes à 7 minutes




Détection de présence 2 états :

- 1- Détection
- 2- Temps de maintien (ou Temporisation)



DIMENSIONS

Puissances	Dimensions en mm		
	A	B	C
30W	164	23	136
50W	228	44	195
100W	296	46	260



MATÉRIAUX

Corps en aluminium ADC12, finition thermopoudrée noir, verre trempé et optique polycarbonate, éclairage symétrique 110°. Avec parasurtenseur 4kV. Détection infrarouge (pour le 30 et 50 watts). symétrique 110°.



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86