

Downlight **MAYA**

20W	30W	UGR 19	IRC 90	SDCM < 3	éclairage 90°	IP44
4000K	90 lm/W	non gradable d'origine		PF 0.90		IK04
utilisation -25 / +45°C	EN62471 -RG0-	50 000 heures	L80B10 à 25°C	AC220-240V		


garantie 5 ans

RoHS
compliant

CE

Compatible
RADIO-FRÉQUENCE

Corps en aluminium, finition blanc, design basse luminance. Eclairage à faible éblouissement. Driver Lifud, Led Bridgelux haute efficacité, éclairage 90°. Disponible en 20 et 30 watts.



CARACTÉRISTIQUES

Références	Watts	Lumens	T° couleur	Finition	Type LED	IRC	Protection	Poids
DL 20 MAY 6 N	20W	1896 lm	4000K	Blanc	Bridgelux 90 lm/W	> 90	IP44 IK04	0.50 Kg
DL 30 MAY 9 N	30W	2664 lm						0.80 Kg

Dimensions en mm	ØA	B	encastrement
20W	Ø170	80	Ø150
30W	Ø230	105	Ø195

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03