


Downlight **HORUS**


7W	10W	13W	15W	18W	25W	35W	45W	3000K & 4000K	850°
UGR<19	IP54	SDCM < 3	éclairage 90°	IK06	finition blanc	non gradable d'origine	EN62471 -RG0-		
alimentation gradable à commander séparément	IRC > 80	PF > 0.90		AC200-240V		utilisation -20 / +45°C	L80B20 à 25°C		

garantie 5 ans

RoHS
compliant50 000
heuresCompatible
RADIO-FRÉQUENCE

Corps en aluminium pur, bonne dissipation thermique, finition blanc. Led SMD haute performance. Diffuseur polycarbonate, driver déporté. Eclairage 90°. Gamme complète, puissances de 7 à 45 watts. Dimmable Dali ou Push Dim.

Puissances	7W	10W	13W	15W	18W		25W		35W	45W
ØA	Ø85	Ø110	Ø120	Ø145	Ø190	Ø228	Ø190	Ø228	Ø228	Ø280
B	39		45							52
Encastrement min.	Ø70	Ø90	Ø100	Ø120	Ø160	Ø200	Ø160	Ø200	Ø200	Ø230
Encastrement max.	Ø75	Ø95	Ø110	Ø130	Ø170	Ø210	Ø170	Ø210	Ø210	Ø260

**SIGNCOMPLEX FRANCE**

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03

Downlight **HORUS**

Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Courant	Master Carton	Gradation	Poids	
DL07HOR01N	7W	530 lm	4000K	220 mA	x50 pièces	Non gradable	0.22 Kg	
DL10HOR01N	10W	920 lm		230 mA	x36 pièces		0.30 Kg	
DL10HOR01W			3000K					
DL13HOR01N	13W	1230 lm	4000K	280 mA	x30 pièces		0.31 Kg	
DL13HOR01W			3000K					
DL15HOR01N	15W	1500 lm	4000K	350 mA			0.39 Kg	
DL15HOR01W			3000K					
DL18HOR01N6	18W	1800 lm	4000K	420 mA	x20 pièces	Non gradable d'origine	0.64 Kg	
DL18HOR01W6			3000K		-			
DL18HOR01N8			4000K			x10 pièces	Driver gradable Dali Push Dim 1-10V à commander séparément	0.81 Kg
DL18HOR01W8			3000K					
DL25HOR01N6	25W	2500 lm	4000K	x20 pièces		0.64 Kg		
DL25HOR01W6			3000K					
DL25HOR01N8			4000K			0.81 Kg		
DL25HOR01W8			3000K					
DL35HOR01N	35W	3465 lm	4000K	850 mA	x10 pièces		1.10 Kg	
DL35HOR01W			3000K					
DL45HOR01N	45W	4291 lm	4000K	1050 mA			1.70 Kg	

ALIMENTATION GRADABLE
(à commander séparément)

bouton switch



Alimentation gradable

2-en-1 :

Dali 2

Push dim

+
boîtier de repiquageDV2E1DL42W25A80X
pour 13W à 25WDV2E1PN42W06A11X
pour 35WDV2E1PN60W08A20X
pour 45W

Puissance	Courant	Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4
13W	280 mA	on	on	on	on
15W	350 mA	on	on	-	on
18W	420 mA	-	-	-	on
25W	580 mA	-	-	on	-
35W	850 mA	on	-	on	-
45W	1050 mA	-	-	on	on