

## Highbay **CIBAY -XHE**

Gradable 0-10V d'origine

200 lm/W

GreenSwitch friendly






garantie 5 ans

100 000 heures

RoHS  
compliant



80W	120W	80W • 100W • 120W • 150W <i>puissances ajustables</i>	100W • 120W • 150W • 200W <i>puissances ajustables</i>	éclairage 60° / 90° / 120°			
connecteur étanche <i>monté de série</i>		200 lm/W	UGR <25 <i>selon utilisation</i>	4000K	parasurtenseur 4Kv	IP65	
IK10	PF > 0.90		AC100-240V	utilisation -30 / +50°C	L80 à 25°C	850°	EN62471 -RG1-



Corps en alliage d'aluminium avec diffuseur polycarbonate.  
Design large et fin pour une bonne dissipation de la chaleur et  
une durée de vie importante.

### Détecteur

Technologie infrarouge installation centrale plug & play,  
quart de tour. Ecosystème GreenSwitch intégré.

### HBDT CLEVER

à commander séparément



### CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance ajustable	Efficacité	Lumens	Gradation	T° couleur	Eclairage	Master Carton	Protection	Poids
HB080CBX120N	80W	200 lm/W	16 000 lm	0-10V d'origine	4000K	120°	Vente à l'unité - Master carton x2 pièces	IP65 - IK08 - Parasurtenseur 4Kv	2.00 Kg
HB120CBX060N	120W		24 000 lm			60°			2.30 Kg
HB120CBX090N			100 / 120 / 150 / 200W		30 000 lm	5000K		90°	2.90 Kg
HB200CBX090N	80 / 100 / 120 / 150W		40 000 lm		4000K				



**SIGNCOMPLEX FRANCE**

www.signcomplex-france.com • 3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86

## Highbay **CIBAY -XHE**

Gradable 0-10V d'origine

200 lm/W

GreenSwitch friendly



### COMPATIBILITÉ DÉTECTION

Compatible

**DÉTECTEUR  
PLUG-IN INFRAROUGE  
GreenSwitch**

voir page 100



### Les fonctionnalités GreenSwitch

Communication BLE  
Pilotage par application  
Groupe de luminaires  
Création de scénarios  
Gradation manuelle ou automatique

-  
Détection infrarouge  
3 états avec préavis d'extinction

Compensation à la lumière  
du jour



### ACCESSOIRES (à commander séparément)

#### LES ACCESSOIRES à commander séparément

Etrier en aluminium  
orientable 45°



Grille de protection métal

#### Les accessoires d'éclairage à commander séparément

Lampshade  
aluminium ou polycarbonate



### DIMENSIONS



Dimensions en mm	ØA	B
80W	Ø293	167
120W	Ø298	
150W	Ø364	
200W	Ø364	

