

Panneau **SLIM PRO**

600x600 mm 36W	300x1200 mm 36W	600x1200 mm 50W	670x670 mm 36W	UGR19 ou UGR16	100 lm/W	650°
IP40	IK06	éclairage 110°	non gradable d'origine	boîtier de repiquage	anti-jaunissement	EN62471 -RG0-
IRC > 80	PF > 0.90		AC220-240V	diffuseur opal ou prismatique	L80B10 à 25°C	utilisation -20 / +45°C

garantie 5 ans

RoHS
compliant50 000
heuresCompatible
RADIO-FRÉQUENCE

MATÉRIAUX

Cadre en aluminium extrudé, finition blanc RAL9016, dos en fer recouvert de zinc, grande rigidité. Guide lumière PMMA anti-jaunissement. Diffuseur opale (UGR<19) ou prismatique anti-éblouissement, effet glacé (UGR<16).

CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance	Lumens	Kelvins	UGR	Alimentation	Courant	Poids
PN36PRO6060NOZ	36W	3600 lm	4000K	UGR19	Z : sans alimentation Vente x6 uniquement	900 mA	2.30 Kg
PN36PRO6060WOZ		3325 lm	3000K				
PN36PRO3012NOZ		3600 lm	4000K				2.50 Kg
PN36PRO3012WOZ		3325 lm	3000K				
PN36PRO6060NMZ	36W	3520 lm	4000K	UGR16	- Alimentation (gradable ou non) à commander séparément	900 mA	2.30 Kg
PN36PRO6060WMZ		3313 lm	3000K				
PN36PRO3012NMZ		3520 lm	4000K				2.50 Kg
PN36PRO3012WMZ		3313 lm	3000K				
PN50PRO6012NOZ	50W	5000 lm	4000K	UGR19	Sans alimentation Vente à l'unité	1200 mA	4.40 Kg
PN50PRO6012NMZ		4750 lm	4000K	UGR16			
PN36PRO6060NOX	36W	3600 lm	4000K	UGR19	X : avec alimentation non gradable et boîtier de repiquage	900 mA	2.30 Kg
PN36PRO6060WOX		3325 lm	3000K				
PN36PRO3012NOX		3600 lm	4000K				2.50 Kg
PN36PRO3012WOX		3325 lm	3000K				
PN36PRO6060NMX	36W	3520 lm	4000K	UGR16	- Alimentation gradable à commander séparément	900 mA	2.30 Kg
PN36PRO6060WMX		3313 lm	3000K				
PN36PRO3012NMX		3520 lm	4000K				2.50 Kg
PN36PRO3012WMX		3313 lm	3000K				
PN36PRO6767NMX	36W	3600 lm	4000K	UGR16	670x670 mm	900 mA	3.12 Kg


SÉRIE «Z»

Colisage x6 uniquement

Panneau sans alimentation
dans emballage x6
(pour 60x60 et 30x120).

Moins d'emballage et d'impact
sur l'environnement.

VENTE x6 UNIQUEMENT





SÉRIE «X»

Colisage à l'unité

Panneau avec alimentation
non gradable intégrée et boîtier de
repiquage dans emballage unitaire.
Idéal pour la vente au comptoir.

VENTE À L'UNITÉ




DIMENSIONS

Dimensions théoriques en mm	Dimensions réelles en mm			
	L	I	H	Poids
600x600	595	595	10	2.30 Kg
670x670	670	670	10	2.90 Kg
300x1200	295	1195	10	2.50 Kg
600x1200	595	1195	10	4.40 Kg

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03

Panneau **SLIM PRO****Master carton**

600x600 & 300x1200 : x6 pièces
600x1200 : x3 pièces

ALIMENTATION GRADABLE
(à commander séparément)

Toutes nos alimentations disposent d'un boîtier de repiquage et sont anti-scintillement.

Alimentation gradable

2-en-1 :

Dali 2 / Push dim
+ boîtier de repiquage

DV2E1PN42W06A11X
pour dalle 6060 et 3012

DV2E1PN60W08A20X
pour dalle 6012



Alimentation gradable

3-en-1 :

Dali 2 / Push dim / 1-10V
+ boîtier de repiquage

DV3E1PN42W06A11X



bouton switch



Puissance (luminaire)	Courant (luminaire)	Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4
36W	900 mA	-	-	on	-
50W	1200 mA	on	-	-	on

Puissance (luminaire)	Courant (luminaire)	Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4
36W	900 mA	on	on	on	-

ALIM. NON GRADABLE
(à commander séparément)

Alimentation non gradable

avec boîtier de repiquage pour dalle «Z» uniquement

Dalle 600x600 & 300x1200
BKBEL0400900A

Dalle 600x1200
BKPQL0501200



Alimentation non gradable sans boîtier de repiquage pour dalle «Z» uniquement.

Dalle 600x600 & 300x1200
BKBEL0400900AZ


**ACCESSOIRES**

(à commander séparément)

Kit saillie à monter pour installation plafond

KITDEMONT6060
dalle 6060


KITDEMONT3012
dalle 3012



Installation en encastré pour plafond en placo

KITPLACO6060
dalle 6060

KITPLACO3012
dalle 3012



Filins longueur 1.50 mètres pour installation en suspension

KITSUSPRO / KITSUSPENSIONY6060 (DALLE 600X600)
KITSUSPRO6012 / KITSUSPENSIONY6012 (DALLE 600X1200)
KITSUSPENSIONY3012 (DALLE 300X1200)

