FICHE TECHNIQUE

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Downlight **HORUS CCT**

CCT changing | IP54 | 100 lm/W | SDCM < 3 | Gamme complète

garantie 5 ans

50 000 heures

RoHS compliant

CE

Compatible RADIO-FRÉQUENCE

3000K / 4000K / 5700K *sur bouton switch*	7W	10W	15W	18W	25W	35W	IP54
UGR <19	SDCM < 3	éclairage 90°	IK06	finition blanc	non gradable *d'origine*	alimentation gradable *à commander séparément*	
IRC > 80	PF > 0.90		AC200-240V		utilisation *-20 / +45°C*	L80B20 *à 25°C*	850°	EN62471 *-RG0-*

CCT changing

Corps en aluminium pur, bonne dissipation thermique, finition blanc. Led SMD haute performance. Diffuseur polycarbonate, driver déporté. Eclairage 90°. Gamme complète, puissances de 7 à 45 watts. Dimmable Dali ou Push Dim.



Puissances / Dimensions (en mm)	7W	10W	15W	18W		25W		35W	45W
ØA	Ø85	Ø110	Ø145	Ø190	Ø228	Ø190	Ø228	Ø228	Ø280
B	39		45						52
Encastrement min.	Ø70	Ø90	Ø120	Ø160	Ø200	Ø160	Ø200	Ø200	Ø230
Encastrement max.	Ø75	Ø95	Ø130	Ø170	Ø210	Ø170	Ø210	Ø210	Ø260



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86

FICHE TECHNIQUE

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Downlight **HORUS CCT**

CCT changing | IP54 | 100 lm/W | SDCM < 3 | Gamme complète

Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Courant	Master Carton	Gradation	Poids
DL**07**HOR**01**CCT	7W	± 530 lm	CT changing *sur bouton switch* 3000K - 4000K - 5700K	220 mA	x50 pièces	Non gradable	0.22 Kg
DL**10**HOR**01**CCT	10W	± 920 lm		230 mA	x36 pièces		0.30 Kg
DL**15**HOR**01**CCT	15W	± 1500 lm		350 mA	x30 pièces	Alimentation non gradable d'origine - Alimentation 2-en-1 Dali 1-10V à commander séparément	0.39 Kg
DL**18**HOR**01**CCT6	18W	± 1800 lm		420 mA	x20 pièces		0.64 Kg
DL**18**HOR**01**CCT8					x10 pièces		0.81 Kg
DL**25**HOR**01**CCT6	25W	± 2500 lm		580 mA	x20 pièces		0.64 Kg
DL**25**HOR**01**CCT8					x10 pièces		0.81 Kg
DL**35**HOR**01**CCT	35W	± 3465 lm		850 mA			1.10 Kg

ALIMENTATION GRADABLE
(à commander séparément)

bouton switch



Alimentation gradable 2-en-1 :
Dali 2
Push dim
+
boîtier de repiquage

DV2E1DL42W25A80X
pour 13W à 25W

DV2E1PN42W06A11X
pour 35W

DV2E1PN60W08A20X
pour 45W

Puissance	Courant	Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4
13W	280 mA	on	on	on	on
15W	350 mA	on	on	-	on
18W	420 mA	-	-	-	on
25W	580 mA	-	-	on	-
35W	850 mA	on	-	on	-
45W	1050 mA	-	-	on	on

SIGNCOMPLEX FRANCE
www.signcomplex-france.com • 3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86