

## Panneau **SLIM PRO & PRO -HE**

Anti-jaunissement	100 lm/W ou 170 lm/W	UGR < 19 ou UGR < 16
-------------------	----------------------	----------------------

garantie 5 ans

50 000 heures


RoHS  
compliant



600x600 mm 36W	300x1200 mm 50W	670x670 mm 36W	100 lm/W	650°	IP40 & IK06
600x600 mm 30W	600x600 mm 40W	600x1200 mm 60W	120 lm/W	850°	
IRC > 80	PF > 0.90		AC220-240V	L80B10 à 25°C	EN62471 -RG0-
					utilisation -20 / +45°C



### ANGLE D'ÉCLAIRAGE




### COLISAGE

#### SÉRIE «Z»

##### Colisage x6 uniquement

Panneau sans alimentation dans emballage x6.  
Moins d'emballage et d'impact sur l'environnement.

**VENTE x6 UNIQUEMENT**




#### SÉRIE «U»

##### Colisage à l'unité

Panneau sans alimentation dans emballage unitaire.  
Idéal pour la gestion de stock.

**VENTE À L'UNITÉ**




## Panneau **SLIM PRO**

Anti-jaunissement	100 lm/W ou 170 lm/W	UGR < 19 ou UGR < 16
-------------------	----------------------	----------------------

Références	Puissance	Lumens	Kelvins	UGR	IP	Alimentation & colisage	Courant	Poids
PN36PRO6060NOZ	36W	3600 lm	4000K	UGR19	IP40	Z : sans alimentation & vente x6 uniquement - Alimentation (gradable ou non) à commander séparément	900 mA	2.30 Kg
PN36PRO6060NMZ	36W	3520 lm	4000K	UGR16	IP40			
PN36PRO6060COU	36W	3750 lm	5000K	UGR19	IP40	U : sans alimentation & vente à l'unité - Alimentation (gradable ou non) à commander séparément	900 mA	2.30 Kg
PN36PRO6060NOU		3600 lm	4000K					
PN36PRO6060WOU		3325 lm	3000K					
PN36PRO3012NOU		3600 lm	4000K					
PN36PRO3012WOU	3325 lm	3000K						2.50 Kg
PN36PRO6060NMU	36W	3520 lm	4000K	UGR16	IP40		900 mA	2.30 Kg
PN36PRO6060WMU		3313 lm	3000K					
PN36PRO6767NMU	36W	3600 lm	4000K	UGR16	IP40		900 mA	3.12 Kg

Dimensions théoriques en mm	Dimensions réelles en mm		
	L	I	H
600x600	595	595	10
670x670	670	670	10
300x1200	295	1195	10




### ALIM. NON GRADABLE (à commander séparément)

Alimentation non gradable avec boîtier de repiquage  
Dalle 600x600 & 300x1200  
**BKBEL0400900A**



### ACCESSOIRES (à commander séparément)

Kit saillie à monter pour installation plafond  
**KITDEMONT6060**  
dalle 6060  
**KITDEMONT3012**  
dalle 3012




Alimentation non gradable sans boîtier de repiquage.  
Dalle 600x600 & 300x1200  
**BKBEL0400900AZ**



Installation en encastré pour plafond en placo

**KITPLAC06060**  
dalle 6060  
**KITPLAC03012**  
dalle 3012




Filins longueur 1.50 mètres pour installation en suspension

**KITSUSPRO**  
pour panneau 6060 & 3012



### ALIMENTATION GRADABLE (à commander séparément)

bouton switch



Alimentation gradable 2-en-1 :  
Dali 2 / Push dim  
+ boîtier de repiquage

**DV2E1PN42W06A11X**  
pour dalle 6060 et 3012




Puissance (luminaire)	Courant (luminaire)	Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4
36W	900 mA	-	-	on	-



## Panneau **SLIM PRO -HE**

Anti-jaunissement	100 lm/W ou 170 lm/W	UGR < 19 ou UGR < 16
-------------------	----------------------	----------------------

Références	Puissance	Lumens	Kelvins	UGR	IP	Alimentation & colisage	Courant	Dimensions réelles en mm				
								Dim. théoriques en mm	L	I	H	Poids
<b>PN30HPRO6060NMZ</b>	30W	3600 lm	4000K	UGR <16	IP40	<b>Z</b> : sans alimentation & vente x6 uniquement	800 mA	600x600	595	595	10	2.5 Kg
<b>PN30HPRO6060NMU</b>								600x1200	595	1195	10	4.60 Kg
<b>PN40HPRO6060NOU</b>	36W	4320 lm	4000K	<19	IP40	<b>X</b> : sans alimentation & vente à l'unité	900 mA					
	40W	4800 lm					1000 mA					
<b>PN60HPRO6012NOU</b>	60W	7200 lm					1550 mA					



### ALIM. NON GRADABLE (à commander séparément)

Alimentation non gradable avec boîtier de repiquage

30W : **BKBEL0400800A**  
 36W : **BKBEL0400900A**  
 40W : **BKBEL0401000A**  
 60W : **BKBEL0601500A**

Alimentation non gradable sans boîtier de repiquage  
 36W : **BKBEL0400900AZ**

### ACCESSOIRES (à commander séparément)


Kit saillie à monter pour installation plafond  
**KITDEMONT6060**  
 dalle 6060

Filins longueur 1.50 mètres pour installation en suspension  
**KITSUSPRO**  
 pour panneau 6060  
**KITSUSPRO6012**  
 pour panneau 600x1200

Installation en encastré pour plafond en placo  
**KITPLAC6060**  
 dalle 6060

### ALIMENTATION GRADABLE (à commander séparément)

bouton switch



Alimentation gradable 2-en-1 :  
 Dali 2 / Push dim  
 + boîtier de repiquage  
**DV2E1PN42W06A11X**

Alimentation gradable 2-en-1 :  
 Dali 2 / Push dim  
 + boîtier de repiquage  
**DV2E1PN60W08A20X**

Puissance	Courant	Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4
30W	800 mA	-	on	on	-
60W	1550 mA	-	-	on	-

