




Projecteur **THELMA -XHE**


50W	75W	100W	150W	200W	éclairage asymétrique 55x125° ou 90x30°	éclairage symétrique 120°	850°
150 lm/W	IP66	IK10	non gradable d'origine	aluminium renforcé	verre trempé	EN62471 -RG0-	
IRC > 70	PF 0.95		parasurtenseur 4kV à 10kV selon puissance	SMD Lumiled	AC220-240V	utilisation -30 / +50°C	L80B10 à 25°C

garantie 5 ans

RoHS
compliant76 000
heures

Corps en alliage d'aluminium renforcé, finition thermopoudrée noir, verre trempé et optique polycarbonate. Led SMD Lumiled haute efficacité (150 lm/W). Avec parasurtenseur (4 à 10 Kv). Différentes optiques selon application.

Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Eclairage	Protection	Efficacité	Poids
FL050THA55125N	50W	7500 lm	4000K	asymétrique 55x125° - asymétrique 90x30° - symétrique 120°	IP66 - IK10 - parasurtenseur de 4 à 10kV selon puissance	150 lm/W	1.70 Kg
FL050THA55125W			3000K				
FL075THA55125N	75W	11 250 lm	4000K				2.60 Kg
FL075THA55125W			3000K				
FL100THA55125N	100W	15 000 lm	4000K				3.60 Kg
FL100THA55125W			3000K				
FL150THA55125N	150W	22 500 lm	4000K				4.80 Kg
FL150THA55125W			3000K				
FL200THA55125N	200W	30 000 lm	4000K				4.80 Kg
FL200THA55125W			3000K				



Dimensions en mm	A	B	C	Poids
50W	204	52	200	1.70 Kg
75 & 100W	246	60	241	2.60 Kg
150W	276	68	271	3.60 Kg
200W	317	71	305	4.80 Kg

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03