


Tracklight **VENUS CCT**

CCT changing		100 lm/W	IRC <90	Orientable 355°		garantie 5 ans		
31W	IP20	IK06	CCT CHANGING 3000K / 4000K / 5700K	installation sur rail 3 allumages	non gradable d'origine			50 000 heures
inclinaison 90°	compatible avec MERCURE -XHE	driver TRIDONIC	éclairage 36°	SDCM <3	aluminium haute qualité	UGR <16		RoHS compliant
PF > 0.90	IRC > 90	EN62471 -RG0-		AC220-240V	L80B20 à 25°C	750°	utilisation -20 / +40°C	

ANGLE D'ÉCLAIRAGE



Design simple et élégant, corps en aluminium supérieur 1070, excellente dissipation thermique. Led COB haute efficacité (IRC90), éclairage uniforme et doux, orientable 355° et inclinable 90°. Finition blanc ou noir.

Références	Puissance	Lumens	Finition	T° couleur	Alimentation & colisage	Caractéristiques	Poids
TL31VEN01CCT	31W	3000K 2901 lm	Blanc	CT changing sur bouton switch	Vente à l'unité - Master carton x18 pièces	IP20 / IK06 - Angle 36° - orientable 355° inclinable 90°	0.90 Kg
TL31VEN02CCT		4000K 3306 lm					
		5700K 3311 lm					



Dimension réduite de l'alimentation pour un plus faible encombrement



Pour une installation en saillie sans rail

VEN01PLAFOND
Finition blanc
VEN02PLAFOND
Finition noir

ADAPTEUR RAIL & SAILLIE • POWERGEAR

