


# FICHE TECHNIQUE

## Downlight **NEBOU CCT**

CCT changing	Power changing	orientable 350° & inclinable 50°	IRC <90
--------------	----------------	----------------------------------	---------

garantie 5 ans
50 000 heures
RoHS compliant
CE

3000K / 4000K / 6000K <i>sur bouton switch</i>		38W	Power changing 20W / 28W / 34W / 38W		IK06	IP20
LED <i>Bridgelux</i>	éclairage 60°	aluminium	finition blanc	non gradable <i>d'origine</i>	boitier de repiquage	UGR < 19
IRC > 90	PF > 0.90	AC220-240V		utilisation -20 / +40°C	L80B0 à 25°C	650°
						EN62471 -RG0-



Corps en aluminium ADC12 moulé sous pression, réflecteur alu «effet diamant» et led COB Bridgelux haute efficacité. Excellente dissipation thermique. Eclairage 60° orientable 350° et inclinable 50°.

Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Efficacité	Master Carton	Protection	Caractéristiques	Poids
DL38NEB01CCT	Puissance ajustable	20W 1921 lm	CCT Changing	90 lm/W	Vente à l'unité - Master carton x12 pièces	IP20 - IK06	Non gradable	1.00 Kg
	20W 28W 34W 38W	- 2716 lm - 3247 lm - 38W 3589 lm						

