

FICHE TECHNIQUE

page 1

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Panneau **RONDE CCT**

CCT changing	IP54	UGR <19	Power changing
--------------	------	---------	----------------

garantie 5 ans


50 000 heures

RoHS
compliant



Power Changing 18W / 20W / 24W	CCT CHANGING 3000K / 4000 / 6000K	Changement sur simple switch	IP54 IK07
Cadre en aluminium	SDCM <3	éclairage 120°	80 lm/W
PF > 0.90	EN62471 -RG0-	AC220-240V	IRC > 80
		L80B20 à 25°C	650°
			utilisation -20 / +50°C

ANGLE D'ÉCLAIRAGE




Cadre en aluminium extrudé, finition blanc. Guide lumière PMMA anti-jaunissement. diffuseur polycarbonate opale (UGR<19).

Références	Puissance Power Changing sur bouton switch	Lumens en 4000K	Courant	T° couleur	Alimentation & colisage	Dimensions en mm			Poids
						Ø	H	Encastrement	
PN24RONCCT	18W	1601 lm	500 mA	CT changing sur bouton switch	Vente à l'unité - Master carton x20 pièces - Alimentation avec boîtier de repiquage	Ø240	18	Ø225	0.75 Kg
	20W	1751 lm	550 mA	3000K					
	24W	1985 lm	600 mA	4000K 6000K					



CCT & Power Changing
via bouton switch



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86