

FICHE TECHNIQUE

Étanche **TUBULAIRE PRO 2**

Puissance ajustable	160 lm/W	Platine LED remplaçable
---------------------	----------	-------------------------


puissance ajustable 12/15/18/20W 600 mm	puissance ajustable 20/25/30/36W 1200 mm	puissance ajustable 23/29/35/40W 1500 mm	puissance ajustable 28/36/42/48W 1500 mm	câble traversant		
IP65 IK10	SDCM <3	traité anti UV	câblage sans outils	grenouillère rapide	ouverture rapide par rotation	
IRC > 80	PF 0.90	 AC200-240V	utilisation -20 / +40°C	850°	INOX 304	L80 à 25°C

garantie 5 ans
102 000 heures
RoHS compliant 

MATÉRIAUX



Corps en polycarbonate avec fixation par grenouillère, inox 304, câble traversant, platine LED remplaçable via ouverture rapide par rotation. Étanche IP65. Longueur de 600 / 1200 / 1500 mm.

ANGLE D'ÉCLAIRAGE



Presse étoupe alliage cuivre / nickel

DIMENSIONS



 Vendu à l'unité
Master carton
x 6 pièces

CARACTÉRISTIQUES

Références	Watts	Efficacité	Lumens	Kelvins	Longueur	Colisage	Caractéristiques	Clips fixation	Poids
TB20PRO060W	Puissance ajustable 12/15/18/20W	160 lm/W	3000 lm max	3000K	600 mm	Vente à l'unité - Master carton x6 pièces	SDCM <3 Traversant Anti UV	grenouillères rapides	0.91 Kg
TB20PRO060N				4000K					
TB36PRO120W	Puissance ajustable 20/25/30/36W		5760 lm max	3000K	1200 mm				1.62 Kg
TB36PRO120N				4000K					
TB40PRO150W	Puissance ajustable 23/29/35/40W		6400 lm max	3000K	1500 mm				1.88 Kg
TB40PRO150N				4000K					
TB48PRO150W	Puissance ajustable 28/36/42/48W	7680 lm max	3000K						
TB48PRO150N			4000K						



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86