FICHE TECHNIQUE

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Panneau **BACKLIT** -IP65

Résistant au nettoyage intensif | Puissance selon driver | IP65 | 100 lm/W

garantie 5 ans

60 000 heures

RoHS compliant

Puissance selon driver : 36 à 40W	Résistant au nettoyage intensif	IP65	100 lm/W	UGR 19

PF 0.95	4000K	non gradable d'origine	IRC >80	EN62471 -RG0-	LED 2835	SDCM <3

Cadre en aluminium extrudé		650°		utilisation -25 / +40°C	AC220-240V



MATÉRIAUX

Cadre en aluminium extrudé, finition blanc RAL9016, dos en fer recouvert de zinc, grande rigidité. IP65 avec diffuseur opale (UGR19), résistant au nettoyage à l'H2O2.





Emballage unitaire dans Master carton de 6 pour réduire les dommages lors des transports. **Vente par MASTER CARTON uniquement. Alimentation à commander séparément.**

Références	Alimentation non gradable compatible	Watts	Lumens	Courant	Kelvins	Efficacité	Colisage	Dimensions en mm	Poids
PN40IPB6060NOU	BKBEL0900A65 900 mA • IP65	36W	3600 lm	900 mA	4000K	100 lm/W	Emballage unitaire dans Master carton de 6 Vente par master carton uniquement	595 x 595 x 30	1.76 Kg
	BKBEL1000A65 1000 mA • IP65	40W	4000 lm	1000 mA					

SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 44 chemin de la Bruyère, 69570 Dardilly • Tel: 04 78 47 53 86