

FICHE TECHNIQUE

Spot **Gamme CLEVER 6 watts**

6 watts	ORIENTABLE ou ANTI-ÉBLOUISSEMENT	UGR < 19	90 lm/w			IP20		SDCM < 5	
LED COB	IRC > 80	PF > 0.9		240 Vac			EN62471 -RG0-	30 000 heures	utilisation -20 / +40°



garantie **3 ans**

Led COB
efficacité lumineuse optimale

Corps en plastique PBT
excellente tenue à la chaleur

Orientable ou anti-éblouissement
Finition blanc

Alimentation déportée
6 watts

éclairage
38°

Collerette carrée pour
CLEVER anti-éblouissement
ref. K-ER-6WS



CARACTÉRISTIQUES

référence	puissance	lumens	efficacité lumineuse	CCT°	éclairage°	indice de protection	poids
DL-ER-6WR-BN	6 watts anti-éblouissement	± 535 lm	90 lm/watt	4000 K	38°	IP20	0.06 Kg
DL-ER-6WR-BC		± 500 lm		3000 K			
DL-ER-6WOR-BN	6 watts orientable	± 535 lm		4000 K			
DL-ER-6WOR-BC		± 500 lm		3000 K			





Orientable

1 m. **615 lux**
2 m. **154 lux**
3 m. **68 lux**

Anti-éblouissement

1 m. **579 lux**
2 m. **145 lux**
3 m. **64 lux**

INSTALLATION



distribué par

Signcomplex
FRANCE