

Plafonnier **Gamme SUN** 12 watts

12 watts	UGR < 16	Aluminium NOIR / BLANC	50°	IP20	SDCM < 5	LED COB	driver 130 mA	IRC > 80
PF > 0.9	240 Vac	0.45 KG	fonctionnement -20° / +45°C	650°	ErP	L80/B10	EN62471 -RG0-	





garantie **3 ans**

Corps en alliage d'aluminium
excellente dissipation thermique


Design pur et esthétique
Finition noir ou blanc

Réflecteur métal
verre trempé transparent

Led COB
driver non dimmable intégré

Durée de vie : L80/B10
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)

EN62471 : RG0
Risque photobiologique : Risque 0



Eclairage symétrique 50°


informations **PACKAGING**

Poids net : **0.45 Kg**
Carton : **118 x 118 x 138 mm**
Nbre pièces / carton : **18 pièces**
Poids total : **8.7 Kg**
Box : **375 x 375 x 298 mm**




UGR < 16

- 01 : Finition blanc
- 02 : Finition noir



Accessoire de suspension




KIT SUSPENSION
ref. **SUN-KITSUSP**
à commander séparément

CARACTÉRISTIQUES

sur projet

RÉFÉRENCE	DRIVER	IP	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
FMDL4-012-AW-W-01	130 mA	IP20	5 000 K	blanc froid	12 watts	1 085 lm
FMDL4-012-AW-NW-01			4 000 K	blanc naturel		1 050 lm
FMDL4-012-AW-NW-02			4 000 K	blanc naturel		1 000 lm



INSTALLATION

