

Ruban **Série RGB & RGBW**

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--------|------|------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 15 watts/m | RGB | RGBW | 120° | contrôleur RGB ou RGBW | IP20 / IP65 | | SDCM < 5 | SMD 5050 |
| IRC > 80 | | 24 Vdc | 5 m. | | 50 000 heures | L80/B10 à 25° | 650° | EN62471 -RGO- |

| | |
|----------------|----------------|
| | |
| garantie 3 ans | RoHS compliant |



Les accessoires pour RUBAN

CONTRÔLEUR RGB avec télécommande
pour faire varier la couleur de votre ruban

CONTRÔLEUR RGBW avec télécommande
pour faire varier la couleur de votre ruban

AMPLIFICATEUR de signal
à associer avec un contrôleur pour toute longueur de ruban > 5 mètres

ALIMENTATION pour ruban
24 Vdc
IP20 ou IP67

PROFILÉ aluminium
pour ruban IP20 & IP64

| Référence | Protection étanchéité | Type de LED | Température de couleur | Nombre de LED/mètre | Coupe en mm | Puissance au mètre | Lumens au mètre | Longueur du ruban |
|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| SC505015WRGB | IP20 | | | 60 LED/m. | 100 mm | 15 watts/m. | 560 lm | 5 mètres |
| SC505015WRGBIP | IP65 | SMD 5050 | RGB | | | | 530 lm | |
| SC505015WRGBWW | IP20 | | RGB + 3000K | 48 LED/m. | 125 mm | | 650 lm | |
| SC505015WRGBWWIP | IP65 | | | | | | 590 lm | |

COMPRENDRE NOS RÉFÉRENCES :
SC505015WRGBWWIP

SC : Signcomplex
5050 : ruban SMD5050
15W : 15 watts

RGBWW : RGB + blanc chaud 3000K
IP : IP65

Focus sur la référence :

SC505015WRGBWWIP

15W/m | ± 590 lm/m | RGBWW

Argumentaire produit :

Ruban LED RGBWW (blanc chaud 3000K), 15 watts par mètre, SMD5050, étanche IP65, 48 leds par mètre. Rouleau de 5 mètres, coupe tous les 125 mm. Contrôleur RGBW + télécommande à commander séparément.

Durée de vie : L80/B10
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service. Test à 25°)

EN62471 : RGO
Risque photobiologique : Risque 0

