

## FICHE TECHNIQUE

page 1

## SOURCE **LEDCORN 150 Im/w** 27 watts



lm/w





L80/B10

EN 62471



GARANTIE 5 ANS







#### **APPLICATIONS**

- Eclairage extérieur : ruelles, parcs, quartiers
- Eclairage intérieur : entrepôts, gares, usines
- Remplacement sources traditionnelles: iodure, sodium...

### DONNÉES TECHNIQUES

• Tension: 100-277 Vac • Fréquence : 50/60 Hz

• Type LED: LED SMD 2835 • Réflecteur : PC transparent • Corps : Aluminium pur 1070

• Durée de vie : L80/B10

(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)





Excellente dissipation de chaleur



#### CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	TYPE LED	CULOT	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
FR-027-AW-W-05H	LED SMD 2835	E27	6 500 K	blanc froid	- 27 watts	4 050 lm
FR-027-AW-NW-05H			4 000 K	blanc naturel		3 950 lm
FR-027-AW-WW-05H			3 000 K	blanc chaud		3 800 lm
FR-027-AW-W-06H	LED SMD 2835	E40	6 500 K	blanc froid		4 050 lm
FR-027-AW-NW-06H			4 000 K	blanc naturel		3 950 lm
FR-027-AW-WW-06H			3 000 K	blanc chaud		3 800 lm

#### SIGNCOMPLEX FRANCE



# FICHE TECHNIQUE

page 2

## SOURCE **LEDCORN 150 Im/w** 27 watts




































**CLOCHE** pour luminaire complet (45°)

existe pour culot E40 et E27 (à commander séparément) ref. PC-FR-E40 ref. PC-FR-E27







Infos packaging Dimension boite: 120 x 120 x 240 mm

Poids produit: 0.64 Kg

Dimension du carton (24 pièces) : 510 x 380 x 500 mm

Poids du carton: 18.9 Kg



### SIGNCOMPLEX FRANCE