FICHE TECHNIQUE

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Downlight **ASSIA**

Power changing | 125 à 140 lm/W | CCT changing | Confort visuel accru

power changing 9 / 13W 125 lm/W • encastrement Ø120mm	power changing 14 / 20W 125 lm/W • encastrement Ø150mm	power changing 15 / 23W 140 lm/W • encastrement Ø200mm

CCT changing 3000 & 4000K	éclairage 60°	faible éblouissement	650°	UGR < 19	IRC 80	non gradable d'origine	IP54 IK05

PF 0.90		AC220-240V	design basse luminance		utilisation -20 / +40°C	EN62471 -RG0-

garantie 5 ans

50 000 heures

RoHS compliant CE


Option DALI possible
Connecteur CCT/DALI à utiliser impérativement avec nos drivers DALI


DLCABLEDALI














MATÉRIAUX

Corps en aluminium, finition blanc ou noir, design basse luminance. Eclairage à faible éblouissement. Power changing et CCT changing, haute efficacité 125 ou 140lm/W, éclairage 60°.



Vendu à l'unité
Master carton
x 12 pièces

DIMENSIONS

Dimensions en mm	ØA	B	encastrement
9 À 13W	Ø146	75	Ø120
14 À 20W	Ø176	86	Ø150
15 À 23W	Ø226	96	Ø200

CARACTÉRISTIQUES

Références	Watts	Lumens	Kelvins	IRC	Colisage	Finition	encastrement	Protection	Poids
DL**13**ASA6**CCT**01	9 à 13W	950 à 1620 lm	CCT changing 3000 / 4000K	> 80	Vente à l'unité - Master carton x12 pièces	Blanc	Ø120mm	IP54 IK05	0.49 Kg
DL**13**ASA6**CCT**02						Noir			
DL**20**ASA6**CCT**01	14 à 20W	1725 à 2380 lm				Blanc	Ø150mm		0.59 Kg
DL**20**ASA6**CCT**02						Noir			
DL**23**ASA8**CCT**01	15 à 23W	2227 à 3277 lm				Blanc	Ø200mm		0.78 Kg
DL**23**ASA8**CCT**02						Noir			

SIGNCOMPLEX FRANCE
www.signcomplex-france.com • 44, Chemin de la Bruyère - 69570 DARDILLY • Tel: 04 78 47 53 86