# FICHE TECHNIQUE



Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Eclairage encastré CASTRO2025

Encastré de sol exterieur | IP67 & IK10 | Grande résistance aux chocs

garantie 3 ans

50 000 heures
L70 *à 25°C*

**RoHS** compliant

CE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6W | 9W | 36W | acier inoxydable | grande résistance aux chocs | potelet plastique | 3000K | IP67 IK10 |
| non gradable d'origine | | 80 lm/W | aluminium | corps en aluminium moulé sous pression | verre trempé transparent | couvercle en acier inoxydable | |
| IRC > 80 | PF > 0.95 | ⏚ | AC100-240V | utilisation -20 / +45°C | L80 *à 25°C* | 850° | EN62471 *-RG0-* |

### DIMENSIONS

Puissances / Dimensions (mm)

| | A | B |
|---|---|---|
| 6W | 130 | 98 |
| 9W | 160 | 105 |
| 36W | 320 | 102 |









Corps en aluminium moulé sous pression, verre trempé et potelet en pastique noir. Grande étanchéité (IP67) et grande résistance aux chocs.

### CARACTÉRISTIQUES

| Références | Puissance ajustable | Efficacité | Lumens | Finition | T° couleur | Eclairage | Master Carton | Protection | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP**06**CST**30**W | 6W | 80 lm/W | 420 lm | acier inoxydable | 3000K | symétrique 30° | Vente à l'unité - Master carton x1 pièces | IP67 IK10 - Verre trempé | 1.64 Kg |
| EP**09**CST**30**W | 9W | | 720 lm | | | | | | 1.64 Kg |
| EP**36**CST**30**W | 36W | | 2 880 lm | | | | | | 5.54 Kg |

**SIGNCOMPLEX FRANCE**
**www.signcomplex-france.com** • 44, Chemin de la Bruyère - 69570 DARDILLY • Tel: 04 78 47 53 86